sustainability





offices on the rhine cologne

client

MEAG Munich Asset Management GmbH


brief

offices building


s ize 43 000 sq m


completion 2010










































0






























WINTER


WINTER / SOMMER

SOMMER



A-A: Querschnitt Büro-/Flur-/Kombizone M 1:20

l

















cologne oval offices cologne

















client KfW Banking Group

brief offices with conference centre

size 39 000 sq m


> **completion** 2010



















ground floor





















Hite 10 a Wedgestwickpattpoliciporent 8.22




























Im Winter wird die Grundtemperierung der Büros über die Bauteilheizung gewährleistet. Zudem stehen indivduell regelbare Unterflurkonvektoren zur Verfügung.

In erster Priorität wird für die Bauteilheizung die Abwärme aus dem Rechenzentrum verwendet. In zweiter Priorität wird die Wärme aus dem Verbund genutzt. Im Spitzenlastfall - dritte Priorität - wird die Wärme über den Brennwertkessel erzeugt.







mechanische Lüftung, natürlich unterstützt

Liegt die Temperatur in der Doppelfassade unter 10 oder über 25 Grad Celsius ("extreme Winter und Sommertemperaturen"), wird die Zuluft mechanisch aus dem Palmengarten angesaugt. Die Luft wird in einem Erdwärmetauscher vortemperiert und wird über den Doppelboden in die Büros eingebracht. Die Luft passiert die Flurwand (Überströmelemente) und wird am Gebäudekern in den Abluftschacht geführt, der im Sommerfall bei ausreichender solarer Unterstützung natürlich betrieben wird.


Die Fensterlüftung ist für den persönlichen Komfort ist weiterhin möglich. Im Winter verhindert die Druckringfassade bei geöffneten Fenstern einen unerwünschen. Wärmeverlust.

















































client

Sprinkenhof AG

brief

office building with public functions on ground floor

size

61 400 sq m


completion

2013























I FRANKLAND FRANKLAND FRANKLAND FRANKLAND

























Außentemperatur: -12°C Meeting Point Fußbodenheizung mit ~15 W/m² Innentemperatur der Büros: t = 20°C

THERMISCHE GEBÄUDESIMULATION, LUFTSTRÖME UND TEMPERATUREN IM ATRIUM





Darstellung des Schattenverlaufs durch Überlagerung der Schatten um ■9.00, ■12.00, ■15.00 und ■18.00 Uhr im Juni

VERSCHATTUNGSSIMULATION





ENERGIEQUELLEN UND ENERGIEVERBRAUCHER







NATÜRLICHE LÜFTUNG SOMMER TAG UND NACHTAUSKÜHLUNG



















REGENWASSERNUTZUNG


















STATISTICS.

·· ·· Va











100

100

OI!

TTT

i

T

Ti

I P

64

TTT I

